





Hoe kunnen wij uw bouwplaats logistiek optimaliseren?

Deze vraag daagt ons uit om het meest geavanceerde equipment van Nederland te ontwikkelen. Met slimme verwerkings-apparatuur en bijbehorende logistiek op en rond de bouwplaats.

Met welke vraag daagt u ons uit?
Wilt u sneller en efficiënter werken? Minder afval op de bouwplaats? Of werken aan een constante hoogwaardige mortelkwaliteit? Wij denken graag met u mee.



Bruil mortels



Bruil Silo-service

Uw voordelen
- Gemiddeld 30% hogere dagproductie
- Geen afval op de bouwplaats
- Constante hoogwaardige mortelkwaliteit
- Efficiënte bouwplaats logistiek

bruil®

Keesomstraat 9
6717 AH Ede
Postbus 19
6710 BA Ede

T 088 811 87 70
E verkoop@bruil.nl
W www.bruil.nl

bruil®

de **verbindende kracht**

Waarom onnodig werk doen?

De kracht van efficiency

Geen gesjouw meer met zakgoed, geen verkeerde mengverhoudingen, stofwolken of een berg afval. Elk apparaat heeft een besturingsunit die de watertoevoer regelt voor een optimale mengverhouding. Zo krijgt u in een handomdraai een perfecte mortel én een perfect eindresultaat. Onze Silo-service is eenvoudig aan te passen aan elke bouwsituatie.

Mortels selectietabel

Met onderstaande tabel selecteert u snel de juiste kwaliteit mortel voor uw project.

	MC 1050	MC 1150	MC 2020	MC 3020	DS 1250	DS 2250	DS 3250R	DB 1090	DB 2090	DB 3090R
Zeer weinig zuigende steen IW(1) <0,5 kg/m².min				●			●			●
Matig zuigende steen IW(2) 0,5 - 1,5 kg/m².min			●			●			●	
Norm. zuigende steen IW(3) 1,5 - 4,0 kg/m².min	●	●			●			●		
Sterk zuigende steen IW(4) >4,0kg/m².min	●				●			●		

MC= metselmortel DS= doorstrijkmortel DB= dunbedmortel R= versneller

Voor een proefmuur op de bouw worden enkele zakken mortel kosteloos ter beschikking gesteld: monsteraanvraag@bruil.nl

Verpakking adviestabel

Met de onderstaande tabel selecteert u snel de juiste verpakkingsvorm voor uw project.
Getallen uitgedrukt in aantal stenen (o.b.v. basis waalformaat). Bij producten op kleur is de minimale afname 1,5 ton.

Mortelsoort	48x25 kg	1-1,5 ton	1-1,8 ton	4-7 ton	7-22 ton
Metselmortel	≤ 1500	≥ 1000	≥ 2000	≥ 5000	≥ 15000
Doorstrijkmortel	≤ 1200	≥ 1500	≥ 1500	≥ 5000	≥ 15000
Dunbedmortel	≤ 2700	≥ 2300	≥ 4500	≥ 12000	≥ 35000
Voegmortel	≤ 9500	≥ 9500	≥ 15840	≥ 39600	≥ 118800

Morteladvies: morteladvies@bruil.nl
Bestellen & plannen: 088 811 87 70 of planningmix@bruil.nl

Bruil mortels productoverzicht



Leverings-mogelijkheden

- Zakgoed op pallet
- Bigbag (1-1,5 ton)
- Piccolo (2-4 ton)
- KMS (4-7 ton)
- Bulksilo (7-22 ton)

Bruil | Doorstrijkmortel

Geschikt voor het vermetselen van bakstenen volgens de doorstrijkmethode.

- Sterkteklasse afhankelijk van type mortel
- Morteltype A, buiten (vocht en vorst, waterkerend werk en alle werk in weer en wind)

Productvoordelen
- Leverbaar in diverse standaardkleuren - vraag de Bruil kleurenwaaier aan
- Standaard geleverd met uitbloeiblokker (UB): vermindert de kans op witte uitslag aanzienlijk





Bruil | Dunbedmortel

Speciaal geschikt voor dunbed metselwerk projecten. Voor voegen van 4 tot 8 millimeter.

Productvoordelen
- Standaard geleverd met uitbloeiblokker (UB): vermindert de kans op witte uitslag aanzienlijk
- Leverbaar in diverse standaardkleuren - vraag de Bruil kleurenwaaier aan



Bruil | Steenstriplijm

Voor het verlijmen van keramische en beton steenstrips in binnen- en buiten toepassingen op prefab elementen en diverse ondergronden, zoals:
- Kalkzandsteen
- Cellenbeton
- Cementgebonden pleisterwerk
- Beton en diverse daarvoor geschikte plaatmaterialen
- EPS

Deze steenstriplijm wordt uitsluitend geleverd in combinatie met een projectadvies.

Productvoordelen
- Flexibel
- Lang open tijd
- Conform NEN EN 12002
- Gecertificeerd op basis van BRL 1328





Bruil | Metselmortel

Geschikt voor de meest voorkomende handvormstenen, vormbakstenen en strengpersstenen. Onze metselmortel is conform NEN-EN 998-2. De standaard metselmortels zijn zeer geschikt voor het metselen met voegdiktes van 8 tot 15 mm.

- Morteltype A, buiten (vocht en vorst, waterkerend werk en alle werk in weer en wind).
- Wij leveren ook Metselmortel met kalk en of tras. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de mortel. De kalkmortel is voor het raapwerk.

Productvoordelen
- Ook leverbaar als anti-smetmortel (AS)
- Ook verkrijgbaar met uitbloeiblokker (UB)
- Conform NEN EN 998-2
- Voor donkere stenen is het verstandig om een anti-smetmortel toe te passen



Bruil | Kimmortels

Geschikt voor het stellen van kimmen. Speciaal ontwikkeld voor een snelle verwerking met het behalen van de juiste eindsterkte.

Productvoordelen
- Kimmetselmix druksterkte M10 (12N/mm²)
  Kimmix druksterkte M25 (27N/mm²)
- Voor elke steensoort
- Na verharding bestand tegen vorst en vocht
- Goede verwerkbaarheid
- CE conform: NEN-EN 998-2
- KOMO Certificaat: BRL 1905

Bruil | Steenstripvoegmortel

Voor het voegen van gelijmde keramische- en beton steenstrips op EPS en diverse cementgebonden plaatmaterialen. Door de polymeer modificatie heeft het flexibeler en uitstekende hechtingseigenschappen.

Vraag een projectadvies aan via morteladvies@bruil.nl.

Productvoordelen
- Geschikt voor prefab metselwerk
- Optimale hechting
- Licht flexibel
- Leverbaar in diverse standaardkleuren - vraag de Bruil kleurenwaaier aan
- Voeghardheidsklasse VH35 (mede afhankelijk van ondergrond)
- Standaard geleverd met uitbloeiblokker (UB): vermindert de kans op witte uitslag aanzienlijk





Bruil | Voegmortel

Geschikt voor het voegen van alle soorten metselwerk. De voegmortel kenmerkt zich door de uitstekende esthetische en constructieve eigenschappen.

Productvoordelen
- Conform NEN EN 998- 2
- Leverbaar in diverse standaardkleuren - vraag de Bruil kleurenwaaier aan
- Wij maken ook kleuren op maat
- Standaard geleverd met uitbloeiblokker (UB): vermindert de kans op witte uitslag aanzienlijk





Bruil | Kalkzandsteenlijm

Geschikt voor het verlijmen van kalkzandsteen, cellenbetonblokken en lijm- en vellingblokken.

Meer gemak? Ook leverbaar met de Bruil silo-service.

Productvoordelen
- Het verlijmen van kalkzandsteen, cellenbeton, lijm- en vellingblokken
- Binnen- en buitentoepassingen
- Voegdiktes kleiner of gelijk aan 3 mm
- Eindsterkte 15N/mm²
- In winter en zomer kwaliteit
- CE conform: NEN-EN 998-2
- KOMO Certificaat: BRL 1905

OOK VERKRIJGBAAR STOFARM

