



Ribcassettevloer

- > Veel vrijheid in springen
- > Pasplaat op variabele breedte
- > Isolatiewaarde tot R_c van $6 \text{ m}^2\text{K/W}$

bruil[®]

de verbindende kracht

Bruil Ribcassettevloer

Snelle én duurzame oplossing

De ribcassettevloer van Bruil is een geïsoleerde, vrijdragende systeemvloer voor zowel enkele als seriematige woningbouw en lichte utiliteitsbouw. Hiermee bouwt u snel, eenvoudig en kostenefficiënt een prefab begane grondvloer op.

De onderzijde bestaat uit een voorgevormde, brandvertragende EPS-plaat waarmee isolatiewaarden tot een Rc van 6 m²K/W mogelijk zijn. Door het beperkte materiaalgebruik en het feit dat alle materialen geschikt zijn voor hergebruik, maakt u met onze ribcassettevloer een duurzame keuze.

Producteigenschappen

- > Isolatiewaarden 4, 5 en 6 kW/m²
- > Vloerdikte 350 mm
- > Maximale plaatlengte 6,30 mtr
- > Voegvulling ± 6,00 ltr/m²
- > Gewicht 235 kg/m²

De voordelen van de Bruil ribcassettevloer

- > Te monteren met een standaard montageklem
- > Veel vrijheid in het aanbrengen van (door-en-door) sparingen
- > Kruipruimte met doorvalbeveiliging
- > Pasplaat op variabele breedte
- > Thermische isolatiewaarde Rc=4/5/6
- > Luchtdichte aansluiting

Daarom Bruil

Bruil is een alles-in-één prefabpartner. Onze prefab oplossingen vormen een sterke combinatie die snel en flexibel bouwen mogelijk maakt. De ribcassettevloer is onderdeel van het Bruil Casco Concept, maar ook los te bestellen.

Advies?



Richard van Druten



088 811 85 20



r.vandruten@bruil.nl

bruil[®]

www.bruil.nl

